



甲醛气体检测探头（开关量输出型）CGD-I-KHCHO



产品特点：采用优质的自主知识产权的国产半导体传感器，反应时间短、寿命长；防爆外壳，坚固耐用；高可靠性和长期稳定性；良好的性能价格比。

应用领域：石油、石化、化工、冶金、环保以及其它各种工业及民用环境，尤其是使用甲醛作为溶剂及油漆、涂料的生产场所。

技术指标：

项目	说明
工作原理	半导体原理
检测气体	甲醛气体（对其它工业溶剂挥发气体及可燃气体也有一定的响应）
工作电源	12-24V DC
输出信号	无源开关量输出（常开型，220V 2A）
报警点设置	PPM（出厂前按用户要求设定）
最大功耗	850mW
连接电缆	四芯屏蔽线缆（4×0.75 以上线径）；二根电源线，二根开关量输出线
工作温度	-10~60℃
环境湿度	10%-95%RH(非冷凝)
报警精度	±5%
反应时间	<30s
防爆等级	Ex d IIC T4
防护等级	IP65
寿 命	3 年
尺 寸	壳体直径 105mm
重 量	1000g
型 号	CGD-I-KHCHO
品 牌	吉华
产 地	北京
备 注	其它同类气体对测量结果有一定影响